


## colar peças cerâmicas em paredes antigas ou sobre placas de gesso cartonado



As peças vidradas são muito lisas e nada absorventes. Sobre a sua superfície não é possível a aplicação de peças novas com um cimento-cola tradicional.

Na preparação dos suportes deve-se comprovar que o revestimento existente está aderente, caso contrário eliminar as peças que soem a oco e reconstruir o suporte com argamassa aditivada com Latex Topeca.



No caso de pintura, eliminar a tinta que não esteja aderente.



Em qualquer dos casos lavar bem o suporte para eliminar tudo o que dificulte a aderência da cola a utilizar. Limpar e deixar secar.



Sobre superfícies pintadas com pintura em bom estado, é recomendado efectuar rasgos em cerca de 30% da superfície.



As placas de gesso cartonado estão sujeitas a movimentos, deformações e vibrações. Para aplicar cerâmica sobre este suporte é necessário utilizar uma pasta adesiva com grande flexibilidade.

nota

Não utilizar Toflex no exterior e em pavimentos.  
Sobre suportes não absorventes a secagem é muito lenta. Neste caso utilizar o Topcola Flex Record.  
Caso utilize Toflex na colagem deverá preferencialmente utilizar azulejos com porosidade superior a 10% e dimensão máxima de 30x30 cm.

soluções



Solução mais rápida e económica  
(peças >30x30)

ou



Solução tradicional (peças <30x30)